



NIEUW IN 2024

FILTER MAX

Filterbal filtratie

- ↳ Ultrafijne 3-micron **filtratie**
- ↳ Uiterst stil
- ↳ Debiet van **4.8m³/h** tot **10m³/h** voor zwembaden tot **75m³**
- ↳ Ultrastille **80W** tot **400W** pomp met voorfilter
- ↳ Verwijderbare filterkorf + filterkogels inbegrepen
- ↳ Compatibel met alle bovengrondse, houten en half ingegraven zwembaden
- ↳ Universele fittingen inbegrepen, aanpasbaar aan alle merken (Ø32mm en Ø38mm...)
- ↳ Versterkte tanks + manometer + afvoer T



GARANTIE

2
jaar


		Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Filtratiesnelheid		4,8m ³ /h	6,8m ³ /h	8m ³ /h	10m ³ /h
Bad inhoud (m ³)	Geschatte filtratie van 6 uur	< 30m ³	< 40m ³	< 50m ³	< 60m ³
	Geschatte filtratie van 8 uur	< 40m ³	< 55m ³	< 65m ³	< 75m ³



Vind u uw zwembad moeilijk te onderhouden en energieverblindend?

De Filtermax-filterunit met zijn nieuwe filterbaltechnologie vermindert uw elektriciteits- en waterverbruik. Voorfilter, filterpomp en filtertank vormen één ultrapraktische eenheid voor zwembadonderhoud. Dankzij de lagedrukwerking wordt het water beter gefilterd, wordt de geluidsdruk sterk verminderd en is er geen drukverlies.

Lichter en gemakkelijker te vervoeren: 650 g filterballen zijn equivalent aan het gebruik van 55 kg zand voor een debiet van 10m³/u.



FILTRATIE FIJNHEID
Filterkogels **3 MICRON** ≠ Zand **40 MICRON**



✓ ECO-VERANTWOORD

Filtermax introduceert een nieuwe gepatenteerde technologie die gebruik maakt van een **korf met extreem lichte ultrafiltratiekogels**.

Met deze filtereenheid, **wordt terugspoelen overbodig**. Het enige wat u moet doen, is de mand met filterballen verwijderen en reinigen met een waterstraal. Er wordt niet langer bij elke wasbeurt zwembadwater verspild.

✓ UNIVERSEEL

Met zijn universele aansluitingen van 32 en 38 mm is Filtermax **compatibel met de belangrijkste merken van bovengrondse en half ingegraven zwembaden tot 75m³**, die hun eigen aansluitingssysteem nodig hebben.

Dankzij de **lagedrukwerking**, die drukverlies voorkomt, behoudt de filterpomp al zijn vermogen en kan hij een hydraulische robot bedienen. Het water in uw zwembad wordt gefilterd en het zwembad wordt gereinigd.

✓ PRAKTISCH-SIMPEL-SNEL

De Filtermax-filterunit is snel te installeren dankzij een fijn ontworpen, intuïtief montagesysteem waarvoor **geen gereedschap nodig is**.

Alle installatieonderdelen worden meegeleverd. Tot en met de O-ringen, die teflon overbodig maken. De filterkogels zitten in de korfruimte zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd en gereinigd.

✓ MAXIMALE PRESTATIES EN DUURZAAMHEID

De filterkwaliteit wordt geoptimaliseerd dankzij de mand die de filterkogels op hun plaats houdt.

De tank is behandeld om **UV-stralen** en externe elementen te weerstaan. Als het winter wordt, is deze filtereenheid dankzij het ontwerp uit één stuk en het lichte gewicht gemakkelijk te demonteren en op te bergen.

COMPACTE AFMETINGEN

4.8m³/h - 6.8m³/h

8m³/h - 10m³/h



		Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Filtratiesnelheid		4,8m³/h	6,8m³/h	8m³/h	10m³/h
Filtratie fijnheid		3 micron			
Bad inhoud	Tijd ± 6h	< 30m³	< 40m³	< 50m³	< 60m³
	Tijd ± 8h	< 40m³	< 55m³	< 65m³	< 75m³
Aantal ballen inbegrepen		250g		650g	
Diameter van tank		Ø250mm		Ø400mm	
Pompvermogen		80W	140W	250W	400W
Stroomvoorziening		230V-50 Hz			
Lengte van voedingskabel		5 meter			
Afmetingen karton		29 x 29 x 42 cm		44 x 44 x 53 cm	
Bruto / netto gewicht		6,3 / 5,6 kg		12,5 / 12,1 kg	13,3 / 12,8 kg
Garantie		2 jaar			