

*Speciale per piscine piccole*



## PLATINIUM MINI

Ideale per le piscine da 35 a 65 m<sup>3</sup>

- ➔ Modalità Full Inverter
- ➔ Design audace in ABS
- ➔ Disponibili in 3 potenze da 35 a 65 m<sup>3</sup>
- ➔ Connessione WiFi
- ➔ LED di segnalazione

**POMPA DI CALORE GARANTITA IN LOCO\***

**3 ANNI**

**COMPRESSORE GARANTITO**

**7 ANNI**

**SERPENTINA IN TITANIO GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE**

**15 ANNI**

	5 kW	7 kW	9 kW
Volume della piscina	Da 35 a 40 m <sup>3</sup>	Da 40 a 50 m <sup>3</sup>	Da 45 a 65 m <sup>3</sup>
COP aria 15°C /acqua 26°C	7.06 ~ 5.23	7.04 ~ 5.29	7.02 ~ 5.18
Rumore a 10m (db(a))	<19 ~ <27	<20 ~ <28	<22 ~ <30



Ventilazione verticale



WiFi integrato



PER PISCINE da **35 a 65m<sup>3</sup>** | FUNZIONA fino a **-10°C** | **3 versioni disponibili**

<b>PLATINIUM MINI</b>		<b>5kW</b>	<b>7kW</b>	<b>9kW</b>
<b>Volume della piscina</b>		<b>Da 35 a 40 m<sup>3</sup></b>	<b>Da 40 a 50 m<sup>3</sup></b>	<b>Da 45 a 65 m<sup>3</sup></b>
Riferimento: PC-PLA		050	070	090
Aria 26°C Acqua 26°C Hygro 80%	Pot. restituita Max. (kW)	7.06	9.04	12.02
	Pot. restituita Min. (kW)	1.39	1.78	2.38
	Pot. consumata (kW)	1.09 ~ 0.11	1.40 ~ 0.14	2.21 ~ 0.19
	COP	12.87 ~ 6.48	12.90 ~ 6.46	12.46 ~ 5.43
Aria 15°C Acqua 26°C Hygro 70%	Pot. restituita Max. (kW)	<b>5.08</b>	<b>7.02</b>	<b>9.02</b>
	Pot. restituita Min. (kW)	<b>1.01</b>	<b>1.38</b>	<b>1.84</b>
	Pot. consumata (kW)	<b>1.12 ~ 0.14</b>	<b>1.55 ~ 0.20</b>	<b>2.02 ~ 0.26</b>
	COP	<b>7.06 ~ 4.54</b>	<b>7.04 ~ 4.53</b>	<b>7.02 ~ 5.18</b>
Alimentazione		MONO 230V / 50Hz		
Potenza max. (A)		6.89	8.61	12.91
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C / 40°C		
Intervallo di funzionamento		-10°C / 43°C		
Portata (m <sup>3</sup> /h)		2.2	3.2	3.9
Refrigerante		R32		
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		700 x 700 x 800		
Dimensioni (mm)		640 x 640 x 665		
Peso netto / lordo (kg)		37 / 45	40 / 47	43 / 50
Rumore a 1 m (dB(A))		<36 ~ <45	<38 ~ <46	<40 ~ <48
<b>Rumore a 10 m (dB(A))</b>		<b>&lt;19 ~ &lt;27</b>	<b>&lt;20 ~ &lt;28</b>	<b>&lt;22 ~ &lt;30</b>
Tipo di compressore		ROTATIVO		
Marca del compressore		TOSHIBA		
Scambiatore		Twisted Tech® Titano		
Funzioni		EcoBooster & EcoSilence (inverter) / Riscaldamento / Raffreddamento		
Perdite di carico (mca)		1.1	1.1	1.1

STANDARD E.U.  
CERTIFICATO T.O.V.

Informazioni fornite a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

## TECNOLOGIA



- Fino al 30% di risparmio energetico in 1 anno
- Avvio graduale
- Compressore e ventilatore a frequenza variabile
- Riduzione significativa della pressione sonora

## VALORIZZARE LA TUA PISCINA

Lasciate parlare l'audacia che è in voi!

La Platinum Mini stabilisce nuovi standard con il suo design audace e la tecnologia Full Inverter. Economica e silenziosa, può essere installata vicino alle zone di relax senza particolari fastidi.



## La Platinum Mini è la continuazione della Platinum, la pompa di calore di punta di Poolex con il suo design originale e che si integra nell'architettura del tuo giardino.

Disponibile in 3 potenze per piscine fino a 65 m<sup>3</sup>, la Platinum Mini è dotata di tutte le caratteristiche per cui sono rinomate le pompe di calore Poolex: tecnologia full inverter, controllo WiFi e indicatori LED.

Grazie alla tecnologia Full Inverter, la pompa di calore funziona in modo più stabile per rimanere sempre vicino alla temperatura impostata, evitando picchi di consumo e riducendo il consumo energetico. La Platinum Mini è quindi una pompa silenziosa che può essere esposta con orgoglio nel vostro spazio esterno. La sua ventilazione verticale evita l'evacuazione dell'aria viziata sulla superficie dell'installazione e permette un notevole risparmio di spazio nell'installazione.

I led di segnalazione integrati apportano un tocco di eleganza insieme ad un'utile funzione: la visualizzazione istantanea dello stato di funzionamento della pompa.

Verde: temperatura impostata raggiunta

Blu: piscina in corso di riscaldamento

Rosso: PDC non in funzione

Controlla facilmente la tua Platinum Mini dallo schermo del tuo smartphone grazie alla connessione WiFi integrata nel pannello di controllo della pompa di calore.

## Le POOLEX + : tutti gli accessori inclusi



Consegna su pallet in legno



Copertura invernale isoterma



Kit di supporto antivibrazione



Connettori in PVC Ø 50mm 1" 1/2



Tubo di scarico della condensa



Kit di manutenzione comprensivo di istruzioni per l'uso multilingue