

**NEUHEIT
2021**



PICO & PICO R

Der neue Massstab für die Beheizung kleiner Becken und oberirdischer Pools

- Installiert in wenigen Minuten
- Kompatibel mit jedem Pool
- Verdichter R32
Hohe Leistung
- Bedienfeld
- Auch in reversibler Version erhältlich

	3	4	5	3R	4R	5R
Becken volumen (m ³)	21	28	35	21	28	35
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	5,35	5,32	5,34	5,35	5,32	5,34
Lärm bei 10 m (db (a))	29	29	29	29	29	29

GARANTIERTE WÄRMEPUMPE

**2
JAHRE**



U.S.-NORM ZERTIFIZIERTER T.U.X. Informationen werden als Hinweis gegeben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

POOLEX PICO		3	4	5	3R	4R	5R
Volumen des Beckens (m ³)		10 - 21m ³	15 - 28 m ³	20 - 35 m ³	10 - 21m ³	15 - 28 m ³	20 - 35 m ³
Referenz : PC-PICO		3	4	5	3R	4R	5R
Luft 26 ° C Wasser 26 ° C Feuchtigkeit 80%	Leistung Output (W)	3020	4000	5000	3020	4000	5000
	Verbrauch (W)	558	748	933	558	748	933
	Leistungskoeffizient C.O.P	5,41	5,35	5,36	5,41	5,35	5,36
Luft 15 ° C Wasser 26 ° C Feuchtigkeit 80%	Leistung Output (W)	2460	3220	4060	2460	3220	4060
	Verbrauch (W)	539	709	892	539	709	892
	Leistungskoeffizient C.O.P	4,56	4,54	4,55	4,56	4,54	4,55
Spannungsversorgung		EINPHASIG 230V / 50HZ					
Heiztemperaturbereich		15°C / 40°C					
Arbeitsbereich		18 ~ 43°C			18 ~ 43°C		
Maximale Leistung (W)		946	1250	1550	946	1250	1550
Durchfluss (m ³ /h)		1,5	2,0	2,5	1,5	2,0	2,5
Kältemittel		R32					
Abmessungen der Verpackung (mm)		460x370x405					
Abmessungen (mm)		396x286x363					
Netto-/Bruttogewicht (kg)		21 / 23	22 / 24	25 / 27	22 / 24	23 / 25	26 / 28
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		<44		<45	<44		<45
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		<29		<30	<29		<30
Kompressortyp		ROTARY					
Kompressormarke		TOSHIBA					
WÄRMETAUSCHER		Twisted Tech® Titane					
Funktion		Heizen			Heizen / Kühlen		
Druckverluste (mCE)		0,8					



Lassen Sie sich von ihrem abgerundeten Design und ihrer Leistung, die einer professionellen Wärmepumpe würdig ist, mitreißen.

Die PICO ist 5-mal sparsamer als eine elektrische Heizung und erwärmt Ihr Schwimmbadwasser einfach und ohne übermäßigen Stromverbrauch.

Sein leistungsstarker Toshiba-Kompressor fängt die in der Luft enthaltenen Kalorien ein und gibt sie an das Wasser in Ihrem Pool wieder ab.

Die Universalarmaturen sind sehr einfach einzurichten und können an alle herkömmlichen Filtersysteme angeschlossen werden.

Alles, was Sie tun müssen, ist ihn an eine Steckdose anzuschließen und Ihren Pool in aller Ruhe aufheizen zu lassen.

Der PICO ist in 3 Leistungsstufen von 3 bis 5 kW erhältlich, und seine R-Version verfügt über einen reversiblen Modus zur Kühlung des Wassers.

PICO ist die Einfachheit einer elektrischen Heizung mit der Leistung einer Premium-Wärmepumpe.



Der POOLEX + : alles Zubehör inklusive



5m elektrische Steckdose mit 10mA-Differentialschutz



PVC-Steckverbinder Ø 32-38mm



Mehrsprachiges Installations- und Benutzerhandbuch



Kaufbereite Verpackungen
Mehrsprachiges Paket mit verstärkter Struktur und einschließlich aller Zubehörteile