




**NOVITÀ 2024**

# OPTI TOP & OPTI SIDE

*Filtro in polietilene resistente*

- ↳ **Serbatoio in HDPE riciclabile** : Polietilene ad alta densità
- ↳ **Portata da 7,8m<sup>3</sup>/h a 19,2m<sup>3</sup>/h** (Opti Side)
- ↳ **Portata da 7,8m<sup>3</sup>/h a 15,30m<sup>3</sup>/h** (Opti Top)
- ↳ Ideale per piscine **da 45 a 110m<sup>3</sup>**
- ↳ Contatore integrato
- ↳ Pressione massima di esercizio : **2,0 bar (28 PSI)**
- ↳ Temperatura massima di utilizzo : **40°C**
- ↳ Valvola a 6 vie



**GARANZIA DEL  
SERBATOIO**

**5  
ANS**

**GARANZIA DELLA  
VALVOLE**

(escluse guarnizioni - cupole - manometro)

**2  
ANS**

## AFFIDABILITÀ, DURATA ED EFFICIENZA

Ciò che rende unica la serie Opti è la sua capacità di combinare affidabilità, efficienza, facilità di manutenzione e versatilità, offrendo una soluzione completa per mantenere l'acqua pulita e sana in una varietà di ambienti acquatici. Sono la scelta ideale per chi esige una qualità dell'acqua e una longevità eccezionale.


**Affidabilità e durata** : Questi filtri si distinguono per la loro struttura robusta e la capacità di resistere a pressioni elevate, garantendo una longevità eccezionale anche in ambienti difficili.

**Facilità di manutenzione** : Il design intelligente di questi filtri semplifica la manutenzione. La pulizia e la sostituzione degli elementi filtranti è facile e veloce, riducendo al minimo i tempi di inattività.

**Versatilità** : I filtri sono compatibili con una varietà di pompe di filtrazione, il che li rende facilmente integrabili nei sistemi di filtrazione esistenti, offrendo una soluzione versatile per una vasta gamma di applicazioni.



	TOP 450	TOP 500	TOP 650
Riferimenti	PF-OPT450T	PF-OPT500T	PF-OPT650T
Flusso massimo (m <sup>3</sup> /h)	7,80	10,80	15,30
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	0,16	0,22	0,31
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> in circa 6h)	45	60	90
Connessioni di ingresso/uscita	1,5" / 50mm		
Diametro (mm)	450	500	650
Sabbia (kg) / Vetro (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180
Dimensioni (AxBxC)	814 x 698 x 638	845 x 730 x 670	950 x 835 x 775
Garanzia	Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni		



	SIDE 450	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 700
Riferimenti	PF-OPT450S	PF-OPT500S	PF-OPT650S	PF-OPT700S
Flusso massimo (m <sup>3</sup> /h)	7,80	10,80	15,30	19,20
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	0,16	0,22	0,31	0,39
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> in circa 6h)	45	60	90	110
Connessioni di ingresso/uscita	1,5" / 50mm			
Diametro (mm)	450	500	650	700
Sabbia (kg) / Vetro (kg)	45 / 35	85 / 70	145 / 180	210 / 170
Dimensioni (AxBxC)	360 x 420 x 730	390 x 450 x 770	430 x 490 x 850	450 x 510 x 960
Garanzia	Serbatoio: 5 anni / Valvola: 2 anni			

