



NOVITÀ 2024

NETFLUX

Compatto e leggero

- Superficie del media filtrante da **2,25 a 9,40m²**
- Finezza di filtrazione : **15 µ**
- Portata da **4m³/h a 13m³/h**
- Ideale per piscine **da 25 a 80m³**
- Pressione massima di esercizio : **2,5 bar (36 PSI)**
- **Risparmio idrico** : nessun controlavaggio
- Serbatoio in plastica **resistente ai raggi UV**
- Temperatura massima di utilizzo : **40°C**



**SERBATOIO
GARANZIA**

**5
ANNI**

GARANZIA
(escluse guarnizioni - tappi)

**2
ANNI**

	Netflux 25	Netflux 50	Netflux 75	Netflux 100
Flusso massimo (m ³ /h)	5,5	11,4	17	22,9
Superficie del filtro (m ²)	2,25	4,63	7	9,40
Debito standard (m ³ /h)	4	8	11	13
Volume indirizzabile (m ³ in circa 2h)	12	25	40	50

Semplicità, Durata, Efficienza

Il filtro Netflux è dotato di un serbatoio resistente ai raggi UV e di un robusto coperchio ad anello per facilitare la pulizia e la sostituzione della cartuccia. Una vite di sfiato rilascia l'aria intrappolata nel serbatoio del filtro. Il manometro di alta qualità fornisce una panoramica della pressione di esercizio. Facile da installare, grazie alla possibilità di scegliere l'asse di uscita (90° o 180°).



Cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante è una soluzione di filtrazione di alta qualità, che offre prestazioni eccezionali grazie a materiali filtranti avanzati. Le caratteristiche includono pori calibrati con precisione per una filtrazione selettiva, facilità di manutenzione e versatilità di applicazione. Questa cartuccia garantisce una migliore qualità del fluido, adatta a un'ampia gamma di applicazioni.

	25	50	75	100
Riferimenti	PF-NFX025CT	PF-NFX050CT	PF-NFX075CT	PF-NFX100CT
Dimensioni D (mm)	Ø 183			
Dimensioni E (mm)	184,5	364,5	544,5	724,5
Microni (µm)	15			
Numero di buste	150			

	Netflux 25	Netflux 50	Netflux 75	Netflux 100
Riferimenti	PF-NFX025	PF-NFX050	PF-NFX075	PF-NFX100
Superficie di filtrazione (m²)	2,25	4,63	7	9,40
Connessioni di ingresso/uscita	1,5" / 50mm			2" / 63mm
Flusso massimo (m³/h)	5,5	11,4	17	22,9
Debito standard (m³/h)	4	8	11	13
Volume indirizzabile (m³ in circa 2h)	25	50	65	80
Pressione massima di esercizio	250 kPa / 36 PSI (2,5 bar)			
Dimensioni in mm (A x B x C)	445 x 387 x 225	625 x 567 x 225	805 x 747 x 225	985 x 927 x 225
Garanzia	5 anni			

