



JETLINE PREMIUM

La référence des pompes à chaleur

- ➔ Un très large choix de puissances
- ➔ Dégivrage automatique & réversible
- ➔ Echangeur Twisted Tech Titane
- ➔ Compatible traitement au sel

POMPE À CHALEUR GARANTIE SUR SITE*

3 ANS


COMPRESSEUR GARANTI

7 ANS

SERPENTIN EN TITANE GARANTI CONTRE LA CORROSION

15 ANS

	40	50	70	90	110	120	130	150	160	160 Tri	180 Tri	220 Tri
Volume du bassin (m³)	20-30	30-40	40-50	45-65	65-80	65-85	75-95	80-100	80-120	80-120	100-135	120-160
COP air 15°C / eau 26°C	4,99	4,88	5,03	5,09	5,05	5,16	5,01	5,17	4,92	4,90	5,01	5,02
Bruit à 10m (db(a))	<28	<29	<29	<30	<30	<30	<31	<31	<31	<31	<32	<32



JETLINE PREMIUM		40	50	70	90	110	120	130	150	160	160 TRI	180 TRI	220 TRI
Volume du bassin		20-30m³	30-40m³	40-50m³	45-65m³	65-80m³	65-85m³	75-95m³	80-100m³	80-120m³	80-120m³	100-135m³	120-160m³
Référence : PC-JETLINE-PC-JLP		40* -	- 50	- 70	- 90	110* -	- 120	110* -	- 150	160* -	T160* -	T180* -	T220* -
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	5 530	7 070	9 860	12 750	15 050	17 030	18 050	19 510	22 000	22 020	26 010	31 010
	Puissance consommée (W)	910	1 150	1 570	2 020	2 370	2 670	2 830	3 070	3 600	3 600	4 240	5 050
	COP	6,1	6,15	6,28	6,31	6,35	6,38	6,35	6,36	6,11	6,11	6,12	6,13
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	4 010	5 070	7 140	9 210	11 040	12 290	13 010	14 110	16 060	16 000	18 010	22 010
	Puissance consommée (W)	800	1 040	1 420	1 810	2 190	2 380	2 600	2 730	3 260	3 250	3 590	4 380
	COP	4,99	4,88	5,03	5,09	5,05	5,16	5,01	5,17	4,92	4,90	5,01	5,02
Alimentation		MONO 230V / 50HZ									TRI 380-415V 3N ~50 HZ		
Puissance max. (W)		1 340	1 870	2 120	2 760	3 520	3 620	3 850	5 040	5 980	5 980	6 820	8 220
Intensité max. (A)		6,28	8,56	9,11	12,5	15,4	16,39	18,1	23,08	27,4	9,1	10,4	12,8
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C											
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C											
Débit (m³/h)		1,9	2,5	3,4	4,2	5,0	5,5	6,0	7	7,3	7,3	8,3	10,5
Réfrigérant		R410A	R32			R410A	R32	R410A	R32	R410A			
Dimensions de l'emballage (mm)		922x380x740		950x410x786				1242x485x844				1242x505x997	
Dimensions (mm)		895x370.5x610		923x410x661				1215x485x713				1215x505x866	
Poids net / brut (kg)		40 / 50	45 / 55	54 / 69	60 / 75	63 / 78	67/78	72 / 90	80/98	95 / 113	95 / 113	107 / 122	112 / 127
Bruit à 1 m (dB(A))		<47	<48	<48	<49	<49	<49	<50	<50	<50	<50	<51	<51
Bruit à 4 m (dB(A))		<37	<38	<38	<39	<39	<39	<40	<40	<40	<40	<41	<41
Bruit à 10 m (dB(A))		<28	<29	<29	<30	<30	<30	<31	<31	<31	<31	<32	<32
Type de compresseur		ROTATIF									SCROLL		
Marque du compresseur		TOSHIBA									DAIKIN		
Échangeur		Double serpentin en titane									Twisted Tech® Titane		
Fonction		Auto / Chauffage / Refroidissement											
Pertes en charge (mCE)		0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis
*Références disponibles jusqu'à remplacement par nouvelles versions R32

Depuis maintenant 3 ans, la Jetline Premium est le modèle le plus performant et le plus fiable de sa catégorie.

Grâce à un compresseur ultra performant ainsi qu'à un échangeur à double spirale en titane garanti 15 ans contre la corrosion, elle obtient un COP supérieur à 5 selon les standards européens* et permet de fonctionner jusqu'à -5°C.

Dotée du système antigel breveté Poolex, l'hivernage n'a jamais été aussi simple.

Son panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go est déportable grâce à sa rallonge de 10m.

Disponible en 12 puissances ; de 4 à 22 kW elle est adaptée à des bassins allant jusqu'à 160 m³.

Grâce la nouvelle technologie d'échangeur Twisted Tech® à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.

Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile sous certaines conditions.

Le **POOLEX** : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Housse d'hivernage isotherme



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC Ø 50mm 1'' 1/2



Extension de commande filaire (10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues